

# ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

## TEKNOGLAS PP 5 mm 1050 gr/m<sup>2</sup>

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ	ΠΑΧΟΣ	ΒΑΡΟΣ gr/sqm	ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	ΧΡΩΜΑ
TEKNOGLAS PP	Corona	5,0 ± 0,2	1050±105	0,21	white

### ΕΙΔΟΣ

	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΑΝΟΧΗ
Πλάτος	2000	+/- 2 mm
Μήκος	3000	0/+16 mm
Τετραγωνικότητα		5 mm / m

### ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

Τεμαχία/ παλέτα	150
Διάσταση των παλετών	2050 x 3050 x 920
Συσκευασία	Wood pallet + SPC bottom and cover + PP Corners + PE stretch foil
Αποθήκευση	Inside, dry place, 1 pallet on 1 maxi

### ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

	ΜΕΘΟΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΑΞΙΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Corona	Sherman pens	mN/m	≥ 38	3 months
ΑΝΤΙ ΣΤΑΤΙΚΗ	On request			
ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΙΚΟ ΦΩΤΙΑΣ	On request			
UV treatment	On request			

### ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Offset UV		
Silkscreen UV	X*	X
Digital UV	X*	X

In order to protect better the printing results, we recommend to apply an additional varnish over the inks.

\*2 sides printing is technically possible, but the printing results depend on the picture covering to print; to be tested

#### Converting

- Gluing (hot melt: PP or polyurethane reactive)
- Cutting (guillotine, die cut, laser, knife, plotter)

#### Regulations

- Conformity with: Heavy metal (RoHS, 94/62/EC); REACH / SVHC)
- Food contact: please consult us

